

HP Pavilion f1723



- **Overlegen kvalitet** HP Pavilion F1723-skjermen gir bilder med overlegen kvalitet og utmerket lyd takket være dens 17-tommers aktiv matrise-LCD med anti-refleksbelegg og innebygde høykvalitets hi-fi-høytalere
- **Den aller beste ytelsen** Opplev den aller beste ytelsen med en imponerende 17-tommers skjerm som gir flimmerfri ytelse ved en oppløsning på 1280 x 1024, 0,264 mm punktbredde og kontrastforhold på 450:1 for fotorealistisk kvalitet
- **Stilig og ergonomisk** Med en stilig og elegant design gir HP Pavilion F1723 en "high-tech"-følelse i ethvert hjem. Takket være ergonomiske og plassbesparende funksjoner, som integrerte høytalere og strømlinjet kabling, får du et ryddig skrivebord
- **Perfekt sammen med din HP Pavilion PC** Den elegante designen er utviklet for å passe perfekt sammen med din HP Pavilion hjemme-PC for å gi et utfyllende og enhetlig inntrykk

Julen 2003

HP Pavilion f1723

Spesifikasjoner	Skjermstørrelse : 17-tommers (43,2 cm) diagonalt og visningsområde Overflatebehandling : TFT (Thin Film Transistor) LCD aktiv matrise Behandling av frontplate : Antirefleks, antistatisk Bildepunkt per tomme : 0,264 mm Oppdateringsresponstid : 25ms (typisk) Lysstyrke : 300 nits (typisk) Kontrastforhold : 450:1 (typisk)
Grensesnittspesifikasjoner	Videoinngangssignal : 15-pinners mini D-sub VGA Skjermoppløsning : 1280x1024 @ 60Hz (anbefales) Anbefalt oppløsning : 1280 x 1024 @ 75Hz maks. Farge : Støtter millioner av farger, 16,7 millioner Horisontale skannefrekvenser : 56-76 Hz vertikalt, 30-81 kHz horisontalt
Egenskaper	Multimedia : Integrerte aktive høyttalere Fysiske sikkerhetsfunksjoner : Klar for Kensington-lås Bevegelsesvinkel for skjerm : Vertikal vipp -5 grader til 30 grader Plug and play : Ja
Strøm	Strømforsyning og strømtilførsel : 100-240 V, automatisk fastsetting, 50-60Hz – Ekstern brick Strømforbruk : 50 watt maksimalt i driftsmodus; 2 watt maksimalt i strømsparingsmodus
Brukerkontroller	Skjerm, brukerkontroller : Kontrast, lysstyrke, fargeinnstillinger, fargepalett, horisontal og vertikal bildeposisjonering, klokke og fase, auto-konfigurasjon, strømsparer, fremhenting ved oppstart, baklysinformasjon, 6 språk
Mekaniske spesifikasjoner	Vekt : 6,0 kg Pakkemål (B x D x H) : 454 x 454 x 175 mm Pakkevekt : 8,0 kg Temperaturverdier ved drift : 5° C til 35° C, 20%-80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende Lagringstemperatur : - 20° C til 60° C, 5%-95% relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Forskrifter	Samsvar med industristandarder : CE-merket, TUV-GS (ansvarsfraskrivelse « ikke beregnet for kontorbruk »), MPR II, TCO99, ISO 9241, CISPR, VCCI, MIC, CSA (eller CUL), ACA, Energy Star
Tilleggsinformasjon	Garanti : Begrenset ettårig garanti, deler og arbeid. Visse restriksjoner og utelatelser gjelder. Innhold i esken : Skjerm, vekselstrømkabel, lydkabel, driver og dokumentasjon Bestillingsinformasjon : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4 P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0 P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4 P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denne informasjonen kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fastsatt i den uttrykte garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal kunne tolkes som tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Alle ytelsesspesifikasjoner er oppgitt av produsentene av komponentene.

Ytelsesspesifikasjoner angir den høyeste spesifikasjonen av alle komponentprodusentenes typiske spesifikasjoner for ytelse. Faktisk ytelse kan være høyere eller lavere.

09/03